Specification Sheet

chemsplash

Cool 67

chemsplash

Kombinezon Cool 67

Typ 5/6

Kod Rodzaju: **2510**

Kombinezon Chemsplash Cool 65 wykonany jest z białej mikroporowatej, laminowanej tkaniny o gramaturze 67gsm i niebieskiego oddychającego panelu tylnego o gramaturze 50gsm.

Ten wynik to kombinezon Cat III Type 5 i 6, który oferuje najlepszą kombinację bariery przed silnymi rozpryskami chemicznymi i niebezpiecznychnymi cząstekami oraz znacznie lepszej oddychalności i komforcie. Ten kombinezon zawiera 3 częściowy kaptur, dzianinowe mankiety , elastyczne sciagacze wokol kostki, dwukierunkowy zamek błyskawiczny i samoprzylepną klapkę.

Tkanina Chemsplash Cool 65 jest antystatyczna zgodnie z EN1149-5: 2008 i niepyląca, wobec czego jest idealna do stosowania w szerokim zakresie w sytuacjach gdzie środowisko pracy nie może być zanieczyszczone włóknami odzieży.

Cechy

- Mikroporowata Tkanina Laminowana 67GSM
- Oddychajcy Panel Tylny z materiału SMS 50GSM
- Elastyczny Trzy Częściowy Kaptur
- Mało pylące antistatyczne dzianinowe mankiety
- Elastyczne sciagacze wokol Kostki
- Dwukierunkowy Zamek Błyskawiczny
- Samoprzylepna Klapka na Zamek Błyskawiczny
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Mało pyląca tkanina
- Antystatyczna

Odpowiednie Aplikacje

Lakiernia Samochodowa

Produkt z Włókna Szklanego

Ogólne Malowanie Natryskowe

Produkcja produktów farmaceutycznych

Produkcja

EN13982-1

Typ 5

EN13034

Typ 6

EN 1149-5:2018

Antystatyczny

EN1073-2

CZASTKI RADIOAKTYWNE Klasa 1

Dostępne Kolory

Biały Niebieski Back

Rozmiary w CM

Zgodnie z EN 340

Rozmiar	Wysokość	Klatka Piersiowa
S	165-167	84-88
M	170-172	92-100
L	175-177	104-108
XL	178-180	112-120
XXL	183-185	124-128
XXXL	188-190	132-140

STERILE IRRADIATED

Wszystkie produkty są zaprojektowane tak, aby zapewnić ochronę przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i cząstkami radioaktywnymi. Produkty są sterylizowane promieniowaniem gamma i są dostępne na życzenie.

Performance Levels

Test	Requirement	Result /Class/Conformity
Resistance to liquid penetration - Spray test type 6 (EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034)		Pass
Resistance to aerosol penetration - Inward leakage type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	IL_{TOTAL} ≤ 30%, $TILS_{Fpn}$ ≤ 15%	Pass
Nominal protection factor (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	TIL_1% 30, TIL_2% 20, Fpn 5	Class 1
Seams: strength (EN ISO 13935-2)	> 75 N	Class 3

Test	Requirement	Result /Class/Conformity
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]